

# «АРЛЕКИН-Д»

## РАДИОСТАНЦИЯ ДКМВ-ДИАПАЗОНА



### НАЗНАЧЕНИЕ

Радиостанция, предназначенная для использования на борту магистральных объектов с комплексом стандартного цифрового оборудования, обеспечивает:

- двухстороннюю симплексную речевую связь экипажей объектов с наземными службами УВД и между экипажами объектов в воздухе
- симплексный двухсторонний автоматизированный обмен данными по линии «воздух-земля»
- сопряжение с системой автоматизированного обмена цифровых данных
- сопряжение с аппаратурой внутренней связи АВСА
- сопряжение с аппаратурой селективного вызова SELCAL

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот, МГц	2,0000...29,9999
Дискретность установки частоты, Гц	100
Классы излучения	J3E, H3E/A3E, J2D (ARINC 635, ARINC 753)*
Чувствительность приемника, мкВ, не более:	1 (J3E), 4 (A3E)
Мощность излучения (пиковая), Вт, не менее	400
Мощность потребления, ВА, не более	1500
Интервал рабочих температур, °С	от -55 до +55

\*опционально



АО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова»

[info@gzas.ru](mailto:info@gzas.ru)

[gzas.ru](http://gzas.ru)

